



**Einhell**  
**CLASSIC**

Ein Hell Germany AG

**GC-DP 5010 G**

Насос дренажно-фекальный

Артикул: 4171421

Идентификатор: 11017

EAN 13: 4006825626193

Насос дренажно-фекальный Ein Hell GC-DP 5010 G идеально подходит для откачивания воды в самых разных ситуациях. Двигатель мощностью 500 Вт обеспечивает перекачивание до 12000 литров грязной воды в час. Максимальная глубина погружения составляет пять метров, высота подъема - до восьми метров. Диаметр твердых частиц в воде не должен превышать 10 мм. Для увеличения срока службы предусмотрено прочное механическое уплотнение. Корпус двигателя выполнен из нержавеющей стали, а нижняя часть корпуса насоса сделана из чугуна. Поплавковый выключатель имеет бесступенчатую регулировку по высоте. Насос оснащен ручкой для переноски, патрубком с внутренней резьбой диаметром 42 мм (1 1/4") и штуцерами для шлангов диаметром 38 мм (1 1/2"), 32 мм (1 1/4") и 25 мм (1").

## Функционал и преимущества



- Ручка для переноски
- Регулируемый поплавковый выключатель
- Механическое уплотнение для продолжительной работы
- Чугунная нижняя часть корпуса
- Верхняя часть корпуса из нержавеющей стали
- В комплекте штуцеры диаметром 38 мм (1 1/2"), 32 мм (1 1/4") и 25 мм (1")

## Технические характеристики

- Питание от сети	230 В   50 Гц
- Мощность	500 Вт
- Макс. производительность	12000 л/ч
- Макс. высота подъема	8 м
- Макс. глубина погружения	5 м
- Макс. температура воды	35 °C
- Макс. размер твердых частиц	10 мм
- Патрубок	42 мм (G11/4 IG)
- Кабель	10 м   H07RN-F

## Логистические данные

- Вес изделия	10.6 кг
- Вес в упаковке	11.2 кг
- Размер упаковки	205 x 200 x 410 мм
- Количество в транспортной упаковке	1 штука
- Вес транспортной упаковки	11.2 кг
- Размер транспортной упаковки	205 x 200 x 410 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	1485   0   0



Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery

Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved

GS mark belongs to the product itself only, excluded accessory

Generated at: 17.08.2017 16:04

Page 1